



Naświetlacze ledowe typu ML

o stopniu ochronnym IP65



ZASTOSOWANIE:
Oprawy idealnie nadają się do podświetlenia placów, elewacji itp.

MONTAŻ:
Montowane bezpośrednio do ściany za pomocą uchwytu.



Nazwa	Moc	Luminacja	Napięcie	Żywotność	Kąt rozsyłu światła
ML-302	1 x 15 W	750 Lm	90-260 V	30 000 h	60°



Nazwa	Moc	Luminacja	Napięcie	Żywotność	Kąt rozsyłu światła
ML-202	1 x 90 W	4000 Lm	85-265 V	30 000 h	60°
ML-203	1 x 40 W	2400 Lm	85-265 V	30 000 h	60°



MAR-LED 13W 86

Parametry	
Moc	13 [W], 86LED
Gwint	E-27
Napięcie zasilania	230 [V]
Wymiary	Ø 48 x 136
Żywotność	50 000 godzin
Barwy	biała ciepła, biała zimna czerwona, zielona, niebieska pomarańczowa



MAR-LED 18W 128

Parametry	
Moc	18 [W], 128LED
Gwint	E-27
Napięcie zasilania	230 [V]
Wymiary	Ø 92 x 162
Żywotność	50 000 godzin
Barwy	biała ciepła, biała zimna czerwona, zielona, niebieska pomarańczowa



Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja 1.01